

# Enduit PRÉGYLYS 45

Enduits standard



## Description

Enduit Joints poudre à Prise Normale (P45). Idéal pour grands chantiers (maison individuelle, collectif, tertiaire,...).

## Bénéfices

- Gachée utilisable sur la journée
- Finition soignée
- Très faible retrait

## Application

Traitement des joints et lissage des plaques de plâtre à bords amincis avec bande SINIAT.

## Mise en œuvre

Gâchage	12 L / 25 kg
Type de mélange	Mécanique, Manuel
Type d'application	Manuel

## Données techniques

Temps d'emploi	8h à 10h
Temps de mise en œuvre	12H à 24H
Réaction au feu	A1, incombustible
Certifications	QB,A+,CE

## Transport et stockage

Durée de stockage	12 mois
-------------------	---------

## Articles

Nom article	Code article	Largeur	Height	Épaisseur	Poids
Enduit PRÉGYLYS 45 PN SAC de 25kg	95800	35 cm	130 mm	130 mm	25 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.