

PRÉGYDRO Déco BA13

Aesthetic Detail



Données techniques

Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de matériau	Gypsum
Type de plaque	H1
Résistance thermique	0.05 m ² .K/W
Poids au m ²	9.1 kg/m ²
Perméabilité à la vapeur	Non classé
Certifications	NF,A+,CE

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	2.58 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Code article	Type de bord	Longueur	Largeur	Height	Épaisseur	Poids
PRÉGYDRO Déco BA13 la 120cm L 300cm	96852	Tapered	300 cm	120 cm	12.5 mm	12.5 mm	33.12 kg
PRÉGYDRO Déco BA13 la 120cm L 260cm	96841	Tapered	260 cm	120 cm	12.5 mm	12.5 mm	28.704 kg
PRÉGYDRO Déco BA13 la 120cm L 250cm	96704	Tapered	250 cm	120 cm	12.5 mm	12.5 mm	27.6 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

Description

Solution de parois verticales acoustiques avec parement pré-imprimé, spécial locaux humides
PRÉGYDRO Déco BA13 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Plaque H1 (selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Un papier blanc prêt à peindre
- Apte à recevoir tous types de finition

Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP