

# Enduit PRÉGYDRO PE

Enduits pour zones humides



## Description

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous les locaux humides EB & EB+P : cuisine, salle de bains et sanitaires à caractère privatif, cellier, garage à caractère privatif...

## Bénéfices

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Couleur verte
- Bonne glisse
- Suppression de la SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)

## Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre Hydro à bords amincis & doublages isolants Hydro
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux humides EB & EB+P
- Application manuelle

## Mise en œuvre

Gâchage	Non significatif
Type d'application	Manuel

## Données techniques

Temps d'emploi	12 mois
Temps de mise en œuvre	24H à 48H
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de matériau	Limestone
Certifications	A+,CE

## Transport et stockage

Durée de stockage	12 mois
-------------------	---------

## Articles

Nom article	Code article	Poids
Enduit PRÉGYDRO PE SEAU 10KG	112619	10 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.