

# Prégyflam<sup>®</sup>

## La solution sécurité



## La plaque de plâtre haute protection incendie

Prégyflam BA13 permet d'assurer la protection incendie des zones particulièrement exposées à la chaleur dans les maisons individuelles :

- cheminées
- poêles à bois\*
- four, etc.



### Les **+** de Prégyflam

- +** Cœur haute densité et haute résistance au feu (classé A2,s1-d0)
- +** Mise en œuvre identique à une plaque de plâtre standard
- +** Pas d'accessoires spécifiques

### Caractéristique

Un parement rose permet un repérage rapide sur chantier.

\*Se référer aux DTU 24.1 et 24.2.



## Où poser Prégylam ?

En plafonds, cloisons et contre-cloisons nécessitant des performances incendie élevées.

### Le saviez-vous ?

Pour des raisons de sécurité évidentes, **le poêle à bois ne doit pas être en contact direct avec une paroi combustible.**

Il est donc impératif de respecter la distance de sécurité définie en fonction de la classe de température du conduit et de la résistance thermique de celui-ci.

Afin de s'assurer de la bonne conformité, il est impératif de **se référer à la distance minimum décrite dans la notice technique** du fabricant de poêle.

### Les enduits recommandés

Prégylam **XS** prêt à l'emploi



Prégylam **S** prêt à l'emploi

